



MARLUVAS

EQUIPOS PROFESIONALES

Línea Pró-Alimentícia

70C32 A FRI PDG

Botas tácticas de seguridad con puntera de acero, confeccionadas de microfibra, cierre completo, forro interno y suela doble densidad.

Especificaciones Técnicas

- Puntera de acero
- Capellada de microfibra M Micro
- Forro interno de lana sintética
- Plantilla higiénica antibacteriana
- Suela PU Doble Densidad

Capellada Confeccionada de microfibra M Micro con espesor de 17 a 19 líneas.

Contrafuerte Termoplástico con 1,5mm de espesor.

Costura Nylon nº 30 de color gris.

Solicitud NBR ISO 20345:2015.

Numeración 33 al 47

Validez 36 meses

Cor Blanco

CA 32207

Plantilla higiénica SoftComfortde Goma EVA antihongos/antibacteriana, compuesta por microporos que brindan absorción y desorción del sudor.

Plantilla de montaje Cosida a la capellada por el sistema strobel, de poliéster resinado con espesor de 2.0mm.

Peso por pie de calzado 0,505kg

Altura de la caña 230mm

La altura de la caña es basada en el calzado de numeración 40 (brasileña), puede haver una variación de hasta 3,33mm por numeración.

Embalagem

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)
Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm (Caixa coletiva para até 14 pares)



Suela Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectada directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/cm³, proporcionando mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta con densidad de 0,9 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perforantes y a abrasión con sistema antideslizante, constituido por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de largo además de ser resistente a resbalones en piso cerámico (baldosa) y piso de acero (Categoría SRC).



Forro de Pala y Sudador Textil no tejido de fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm.

Segmentos



Alimentaria



Frigoríficos

Puntera Acero carbono 1045 resistente al impacto de 200J, con espesor de 1,5mm y pintura electrostática anticorrosiva.

Tecnologia



Plantilla higiénica con propiedades antibacteriana compuesta de EVA y microporos que brindan absorción y desorción del sudor.



Plantilla aislante recubierta de aluminio y fibras térmicas entrelazadas que protegen los pies del calor y el frío.



Microfibra de alta performance que brinda, a través de los microporos, la transpiración, absorción y desorción del sudor. Su textura es muy parecida al cuero, sin embargo es lavable, mucho más liviana y resistente a productos químicos. Una tecnología que cumple con las normas NBR ISO 20344, NBR ISO 20345 y NBR ISO 20347 y la norma de comodidad NBR 14834:2015.

Nota La validez del producto empieza por la fecha de fabricación

Para más informaciones sobre la garantía de los calzados Marluvas CLIQUE AQUÍ o visite: www.marluvas.com.br/es/garantias/