



MARLUVAS

CALZADOS PROFESIONALES

La fuerza de la historia



Línea Altas Temperaturas

60B19 A MEX CP

Botines de seguridad con puntera de acero, confeccionada en cuero, cierre en elástico, forro interno, protector de metatarso externo y suela bidensidad.



Especificaciones Técnicas

Punta de acero

Capellada de cuero vaqueta

Forro interno

Plantilla higiénica antibacteriana

Protector de metatarso externo en polipropileno

Solado PU / goma Bidensidad

Ajuste elástico



Suela Constituída de dos camadas de poliuretano (PU), inyectada directamente a la capellada, siendo la 1ª camada (entre-suela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/cm³ proporcionando más confort; la 2ª camada (suela) más compacta con una densidad de 1,05 g / cm³, resistente a objetos cortantes, perforantes y abrasión con sistema antideslizante constituido de ranuras especiales de 3 mm de altura y 6 mm de ancho y resistencia al calor por contacto de 300 ° C durante un minuto.



Capellada Cuero tipo vaqueta relax negro con espesor de 15 a 17 líneas.

Contrafuerte Termoplástico con 1,5mm de espesor.

Costura Poliamida nº 30

Aplicación NBR ISO 20345:2015.

Tallas 33 a 47

Validez 36 meses

Color negro

CA 33758

Forro Interno Tejido no tejido en fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm.

Puntera Acero carbono 1045 resistente al impacto de 200J, con espesor de 1,5mm y pintura electrostática anticorrosiva.

Protección metatarsal accesorio externo de polipropileno

Plantilla Higiénica Soft Confort en EVA anti-fungo/antibacteriana, composta de micro-pontos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

Plantilla de Montaje Cosida a la capellada por el sistema de strobil, en poliéster y resinado con espesor de 2.0 mm.

Peso por pie de calzado 0,572kg

Altura de lacaña 11,7cm

Embalaje

Bolsa plástica y cajas máster

Dimensiones: 565mm x 300mm x 245mm (Caja máster para 5 pares)

Dimensiones: 414mm x 315mm x 505mm (Caja máster para 10 pares)

Segmentos



Agrícola



Siderurgia



Metalurgia



Pavimentação

Tecnologia



Cuero con tratamiento especial que vuelve el calzado resistente a la penetración de agua conforme la norma NBR ISO 20345:2015.



Plantilla higiénica con propiedades antibacteriana comuesta de EVA y mocroporos que brindan absorci¹ n y desorci¹ n del sudor.

Nota La validez del producto empieza por la fecha de fabricación

Para más informaciones sobre la garantía de los calzados marluvas CLIQUE AQUÍ o visite: www.marluvas.com.br/es/garantia/

marluvas.com.br | [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#)

0800 532 3693 4000